## Колонна КС(50х16)52.16




### 1-1




### 2-2




### А-А




## Спецификация элементов армирования колонны

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед.,кг | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Колонна КС(50х16)52.16 | | 88.54 | |
| 1 | СТО АСЧМ 7-93 | ø16 А500С L=5140 | 8 | 8.11 | |
| 2 | ГОСТ 5781-82* | ø8А-I (А240) L=520 | 46 | 0.21 | |
| 3 | ГОСТ 103-2006 | Полоса -4х40 L=140 | 6 | 0.18 | |
| а | ГОСТ 5781-82* | ø8А-I (А240) L=1575 | 5 | 0.63 | |
| б | ГОСТ 5781-82* | ø8А-I (А240) L=390 | 5 | 0.16 | |
| в | ГОСТ 5781-82* | ø8А-I (А240) L=330 | 69 | 0.13 | |

## Ведомость деталей

| Поз. | Эскиз |
|---|---|
| а |   |
| б |   |
| в |   |

Прим. Размеры даны по наружной грани стержня

1. Для фиксации крайних продольных стержней колонны поз. "в" прихватить электродуговой сваркой к поз. "2" без приварки к продольной арматуре.
2. Все хомуты должны быть плотно затянуты к продольным стержням каркаса.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | N.док. | Подп. | Дата | 09-13-КЖ 02/2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Четырехсекционный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями №15 по ГП в г. Владимир , микрорайон " Юрьевец ", квартал № 7 | | | |
| | | | | | | Секция Б. Вертикальные конструкции. Лифты, армирование С-1. | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | Р | 13 | |
| Гл. спец. | | Маньков | | | | Колонна КС(50х16)52.16 | ОАО "Монострой" | | |
| Исполнил | | Пресняков | | | | | | | |

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.